

FGL10000LE3

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maximum Power (kW/kVA)	8 / 10
Continuous Power (kW/kVA)	7,5 / 9,4
Rated Current (A)	13,5
Number of phases	3 (Three Phase)
Voltage	230 / 400 Volt

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Way of Working	Recoil / Electric Start
Fuel Tank Capacity	28 Litre
Fuel Consumption	3 Litre per Hour
Oil Capacity	1.3 Litre
Sound Level (dBA at 7 m)	75 A-weighted Decibel
Weight	87 Kilogram
Dimensions (LxWxH)	720x530x610

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com