

FGL5000LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maximum Power (kW/kVA)	3,8 / 4,75
Continuous Power (kW/kVA)	3,5 / 4,38
Continuous Output Current (Ampere)	15,2
Number of phases	1 (Single Phase)
Output Voltage	230 Volt

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Way of Working	Recoil / Electric Start
Fuel Tank Capacity	17 L
Fuel Consumption	1.3 Litre per Hour
Oil Capacity	0.6 L
Sound Level	72 A-weighted Decibel
Weight	54 kg
Dimensions	620x470x530

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com